



1. Поддон выполнить из древесины хвойных пород или из мягких лиственных пород и березы влажностью не выше 22%. Наличие коры не допускается.
2. Использовать доску обрезную $S = 22 \pm 0,30$ мм.
3. Допускается брусок позм1 выполнить из набора доски $S = 25$ мм - 3 шт.
4. Общий объем древесины $0,032$ м³.
5. Гвозди строительные по ГОСТ 4028-63.

№	Измерения	Обозначение	Наименование	Кол-во	Прим.
1			Брус 75x100x145, мм	9	2,001 м
2			Доска 22x100x1200, мм	5	9,0026 м
3			Доска 22x145x800, мм	3	0,0025 м
4			Доска 22x100x1200 мм	3	3,0036 м
5			Гвоздь 3,5x90	30	0,2 кг
6			Гвоздь 3x70	45	0,17 кг
7			Гвоздь 2,5x50 60	24	0,045 кг
					0,055

75022/304.01.A.

№	Изм.	Исполн.	Дата	Поддон деревянный для транспортировки ящиков из гофрокартона.	1:10
1	6	Загоруйко	25.07.04		
Разраб.	Колтынец	Провер.	Загоруйко		
Т.компл.	Н. ПСО	Н.компл.	М. ПСО	ЦОГП.	ОАО Дружбаский металлургический завод
М. ПСО	М. ПСО	М. ПСО	М. ПСО		ПКО

